

CoCo Vero

ANWENDUNGSHINWEISE

Als geeigneter Gegenzug empfehlen wir das gleiche Material wie auf der Vorderseite zu verwenden, um einen optimalen symmetrischen Aufbau zu erreichen. Alternativ bieten wir einen speziell abgestimmten Gegenzug (ungebürstet, ungeölt) an. Es können aber auch Eiche bzw. Esche Furnier in entsprechender Stärke eingesetzt werden. Der Verarbeiter sollte in jedem Fall vorab Produkttests durchführen, um die Eignung des Produktes zu gewährleisten.

VERPRESSEN

Die Presstemperatur kann je nach Leim Temperaturen zwischen 20 und 130°C betragen. Hier sind die Hinweise der Kleberhersteller zu beachten, was die Temperatur und Pressdauer beträgt.

LICHTBESTÄNDIGKEIT

Die Lichtbeständigkeit ist echtem Treibholz, feuerversenkter Eiche und natürlich gealtertem und gereiftem Eichenholz ähnlich. Da es sich um natürlich behandeltes Holz handelt, gibt es kein Ausbleichen oder Ausbluten, sondern nur den Alterungsprozess in natürlichem Ausmaß.

HINWEISE

Da es sich bei CoCo Vero um ein Naturprodukt handelt, sind Unterschiede in Textur und Farbe kein Grund zur Beanstandung. Ebenso kann keine Farbkonsistenz zwischen den verschiedenen Produktionschargen gewährleistet werden und dies kann auch nicht als Mangel angesehen werden. Wie Naturholz reagieren CoCo Vero-Platten auf direkte oder indirekte UV-Einwirkung. Eine allmähliche Änderung des farblichen Erscheinungsbilds im Laufe der Zeit wird durch Hitze oder Feuchtigkeit beschleunigt, deshalb handelt es sich um ein natürliches Phänomen und nicht um einen Mangel.

REINIGUNG

Reinigung mittels feuchtem Tuch und handelsüblichen Holzpflegemittel.

LAGERUNG

CoCo Vero-Platten sollten horizontal gelagert werden, bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C. Die Blätter sollten auf einer Palette gelagert werden und nicht direkt auf dem Boden liegen. Wie alle Holzoberflächen sollten die Blätter nach Möglichkeit mit dunklen Abdeckungen vor Licht und Feuchtigkeit geschützt werden.