

## decorStone

---

### Aufbau

DecorStone „Classic“ - Echtstein / Polyester-Klebstoff / Fiberglas / Harzen  
DecorStone „Rock'n'Roll“ (flexibel) - Echtstein / Polyester-Klebstoff / Baumwoll-Textilgewebe  
DecorStone „Translucent“ - Echtstein / Dispersions-Klebstoff / Fiberglas

---

### Varianten

„Classic“, „Rock'n'Roll“ (flexibel), Translucent (nicht von allen Artikeln erhältlich)

---

### Oberfläche

100% natürliche Steinoberfläche, durch Polyesterharz verstärkt

---

### Stärke

„Classic“, „Translucent“ 1,5 bis 2 mm, „Rock'n'Roll“ < 1,0 mm

---

### Gewicht

„Classic“ ca. 1,5 kg/qm - „Rock'n'Roll“ ca. 0,8 kg/qm - „Translucent“ ca. 1,5 kg/qm

---

### Formate

1220 x 610 mm und 2400 x 1200 mm

---

### Toleranz

+/- 2 mm in Länge und Breite

---

### Max. Temperatur

120 °C

---

## **Verarbeitungs Temperatur**

10 bis 35 °C

---

## **Abriebklasse**

(DIN EN ISO 10545-7) PEI II, Klasse 2, für normal beanspruchte Flächen mit niedrigem Abrieb

---

## **Brandschutzklasse**

Keine - auf Anfrage mit Brandschutzklasse Cd0s3 erhältlich

---

## **Flexibilität**

Postformbar, kann durch Wärme gesteigert werden. Für Ummantelung ist die Variante „Rock'n'Roll“.